



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Recomendada para situações que exigem boa adesividade, resistência a ação da água e temperaturas não superior a 80°C. Aplicado em pinos graxeiros de veículos e máquinas industriais, buchas, feixes de molas, montagem de bicicletas e afins. Utilizado por profissionais que buscam a melhor performance do equipamento.

COMPOSIÇÃO QUÍMICA:

- Oleos minerais de alta qualidade
- Sabão de cálcio
- Pacote de aditivos especiais
- Boa adesividade e resistência a ação da água

CARACTERÍSTICAS FÍSICO -QUÍMICA:

Graxa com sabão de Cálcio Grau NLGI -2

ESPECIFICAÇÕES:

Tipo de sabão	Cálcio
Grau NLGI	2
Penetração trabalhada 60x à 25 °C	265 - 295
Cor visual	Castanho
Ponto de Gota	95 °C mín.

OBS: As características típicas são valores médios de produção, porém não representam especificações do produto.



EMERGÊNCIA E PRIMEIROS SOCORROS:

- Essencialmente necessário a utilização de EPI.s adequados para aplicação do produto;
- Partes do corpo acidentalmente atingidas requerem lavagem imediata;
- Em caso de ingestão, procurar imediatamente atendimento médico.
- Mantenha fora do alcance das crianças.