



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

AGENTE DE CURA FORMADOR DE PELÍCULA é um agente de cura química de cor branca, base resinas modificadas que, aplicado sobre concreto e argamassa, forma uma película impermeável que retarda a desidratação natural, proporcionando uma cura perfeita.

Especialmente indicada para concretagem em presença de forte insolação, umidade relativa do ar baixa e vento, muito comum na execução de pavimentos, pisos e lajes. Substitui com vantagem os métodos tradicionais de controle de cura por colchão de areia, lona plástica, etc. Caso a superfície tratada venha a ser revestida, é aconselhável que seja utilizado nosso agente de cura não formador de película AGENTE DE CURA FORMADOR DE PELÍCULA, caso contrário é recomendável que seja escovada e seja feito testes de aderência previamente. É um produto certificado para atender as normas LEED conforme ASTM D 2369-98 e ASTM C 309 Internacional Tipo 1/C 156-93

Após o início de pega do cimento e nos primeiros sete dias, o concreto apresenta rápido ganho de resistência, desde que não venha a lhe faltar a água necessária à continuidade das reações de hidratação. É necessário proteger do sol para evitar que ventos e o ar seco evaporem a água prematuramente, provocando a retração acelerada do concreto, causando fissuras e trincas. A Cura pode reduzir a compressão, tração e desgaste por abrasão em até 20%.

VANTAGENS:

- Película impermeável garante a cura perfeita do concreto;
- Coloração branca permite fácil identificação e controle das superfícies tratadas;
- Fácil de aplicar e de limpar para entrega da obra;
- Aplicável sem restrições em qualquer tipo de argamassa;

CARACTERÍSTICAS FÍSICO - QUÍMICA:

Base química: Resinas modificadas
Aspecto Visual: Líquido branco leitoso
Peso específico: 1,01 a 1,05 g/cm³
Teor de Sólidos: 10% ± 5
Tempo de secagem: 60 min (25 °C)
Rendimento: 5 a 10 m²/ litro

APLICAÇÃO DO PRODUTO:

1. O produto já vem pronto para uso.
2. Pulverizar AGENTE DE CURA FORMADOR DE PELÍCULA utilizando uma bomba costal sobre a superfície do piso recém-lançado e acabado uniformemente, verificando um consumo de 100 a 200 ml/m². A aplicação é feita em uma única demão.
3. A coloração branca do AGENTE DE CURA FORMADOR DE PELÍCULA proporciona fácil aplicação e cobertura total do filme sobre o concreto.
4. Peças de concretos pré-moldados devem ser tratadas, logo em seguida à sua aplicação.
5. Agitar antes de usar

APLICAÇÃO:

- Pisos industriais e Lajes;
- Pistas de aeroportos e estradas de rodagem;
- Fachadas de Pré-Moldados e Protendidos;
- Estacionamentos internos e externos.

EMERGÊNCIA E PRIMEIROS SOCORROS:

- Essencialmente necessário a utilização de EPI.s adequados para aplicação do produto;
- Partes do corpo acidentalmente atingidas requerem lavagem imediata;
- Em caso de ingestão, procurar imediatamente atendimento médico.
- Mantenha fora do alcance das crianças.